NEGROVEN, S.A.
Atención al Cliente
ISO 9001- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ISO 14000 - SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
OHSAS 18001 - SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

negroven
RIF.: J-00050787-2

NEGRO DE HUMO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD		METODO ASTM	UNIDAD	ESPECIFICACIONES
Número de Adsorción de Yodo		D-1510	mg/g	43 ± 5
Número de Absorción de Aceite (OAN)		D-2414	cc/100mg	121 ± 5
Poder de Tinción		D-3265	% ITRB	55 ± 5
Humedad al Empacar		D-1509	%	1,0 Max
Finos 5´	Sacos	D-1508	%	12,0 Max
	Granel			6,0 Max
Densidad Aparente		D-1513	Kg/g	375 ± 30
Cenizas		D-1506	%	0,75 Max
Residuo al Tamíz	Malla 35	D-1514	ppm	0
	Malla 120			20 Max
	Malla 325			50 Max
Dureza Individual de Pellet	Máxima	D-5230	g-f	80 Max
	Promedio			50 Max

NEGROVEN, S.A. APARTADO POSTAL 452 VALENCIA 2003, VENEZUELA
Telefono.: (58-0241) 8749510 FAX: (58-0241) 8749543
E-mail: negroven@negroven.com

Motivo de Revisión: Cambio de Formato

Rev.: 05
Date: Sept 2017

NEGROVEN, S.A.
Atención al Cliente
ISO 9001- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
ISO 14000 - SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
OHSAS 18001 - SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

RIF.: J-00050787-2

N550
ORO

NEGRO DE HUMO

Negro de Humo de tamaño de partícula mediano, su alta pureza hace que este producto sea ideal para ser usado en productos de extrusión donde los estándares de calidad no permiten ningún tipo de defecto, su baja estructura proporciona gran estabilidad en las dimensiones de calandrados rápidos y extrusiones. Proporciona bajo "Die Swell" y resistencia medianamente alta. Imparte refuerzo moderado al elastómero donde se incorpore

NEGROVEN, S.A. APARTADO POSTAL 452 VALENCIA 2003, VENEZUELA
Telefono.: (58-0241) 8749510 FAX: (58-0241) 8749543
E-mail: negroven@negroven.com

Rev.: 05
Date: Sept 2017