



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

Fecha de Revisión: Febrero 2020

### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

#### 1.1. Identificador del producto

**Nombre del Producto:** Negro de Humo  
**Número de Registro REACH** 01-2119384822-32-0056  
**CAS Number:** 1333-86-4  
**Sinónimos:** Negro de carbón, Negro de horno

**Esta ficha de seguridad es valida para los siguientes grados:** N220, N234, N326, N330, N330 BLANDO, N339, N375, N347, N539, N550, N550 BLANDO, N550 ORO, N660, NV7S

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

**Uso recomendado:** Aditivo/rellenos para plásticos y caucho, Pigmento, Reactivo químico, Baterías, Refractarios, Varios

**Usos desaconsejados:** No se recomienda el uso como pigmento de tatuaje en humanos.

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

**Proveedor:** Negroven, S.A.  
 Ave. Domingo Olavarría.  
 Zona Industrial Municipal Sur  
 Valencia, Venezuela  
 Tel.: +58241 5133500 / 3510  
 Fax: +58241 5133443

**Contacto Local:**

**Dirección de Correo Electrónico:** [negroven@negroven.com](mailto:negroven@negroven.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

**Teléfono de Emergencia:** Ver sección 16

### 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

De conformidad con el Reglamento (CE) No. 1272/2008, no es necesario clasificar o etiquetar el producto. Esta hoja informativa se ha desarrollado de buena fe para ofrecer a los clientes una información suficiente que le permite tomar las medidas de seguridad necesarias.

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

No es una sustancia peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), sus diversas enmiendas y adaptaciones y la Directiva 67/548/CEE.

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

**Palabra de advertencia:** Ninguno  
**Indicaciones de peligro:** Ninguno  
**Consejos de prudencia:** Ninguno



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### 2.3. Otros peligros

Esta sustancia está clasificada como peligrosa como polvo combustible por la norma sobre comunicación de riesgos de la OSHA estadounidense de 2012 (29 CFR 1910.1200) y la normativa sobre productos peligrosos canadiense (HPR, Hazardous Products Regulation) de 2015. La palabra de advertencia, la indicación de peligro y los consejos de prudencia para Estados Unidos y Canadá son: ADVERTENCIA Puede formar concentraciones de polvo combustibles en el aire. Mantener alejado de cualquier fuente de ignición, incluidos calor, chispas y llamas. Impedir acumulaciones de polvo para reducir al mínimo el peligro de explosión.

No exponer a temperaturas superiores a 300 °C. Los productos peligrosos de la combustión pueden incluir monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos del azufre y productos orgánicos.

<b>Vías principales de Exposición:</b>	Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel.
<b>Inhalación:</b>	El polvo puede ser irritante para el tracto respiratorio. Proveer una extracción apropiada en la maquinaria y en los lugares donde el polvo pueda ser generado. Véase igualmente la Sección 8.
<b>Contacto con los ojos:</b>	Puede causar irritación mecánica. Evítase el contacto con los ojos.
<b>Contacto con la piel:</b>	Puede ocasionar irritación mecánica, manchas y sequedad de la piel. No se han comunicado casos de sensibilización en humanos
<b>Ingestión:</b>	No se esperan efectos adversos a la salud. Véase la Sección 11.
<b>Carcinogenicidad:</b>	El negro de carbono aparece recogido en la lista de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) como sustancia del grupo 2B (posiblemente carcinógena para humanos). Véase igualmente la Sección 11.
<b>Efectos sobre los órganos Diana:</b>	Pulmones, Ver el Apartado 11
<b>Condiciones Médicas agravadas por la Exposición:</b>	Asma, Problemas respiratorios
<b>Efectos Medioambientales Potenciales:</b>	Ninguno conocido. Véase la Sección 12.

## 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1 Sustancias

Nombre Químico	Nº CAS	Nº CE	Clasificación conforme a la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/CE	Peso %	Número de registro REACH	Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP)
Carbon Black	1333-86-4	215-609-9	Not Applicable	99	01-2119384822-32-0056	Not

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

<b>Contacto con la Piel:</b>	Lavarse a fondo con agua y jabón. Solicitar atención médica si se desarrollan síntomas.
<b>Contacto con los Ojos:</b>	Limpiar inmediatamente con chorro de agua los ojos utilizando agua en abundancia durante 15 minutos. Solicitar atención médica si se desarrollan síntomas.
<b>Inhalación:</b>	En caso de tos, dificultad en la respiración, u otros problemas respiratorios, trasladar a aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas persisten. En caso necesario, reanudar la respiración normal con prácticas estándar de primeros auxilios
<b>Ingestión:</b>	No provocar vómitos. Si está consciente, dar varios vasos de agua. Nunca suministrar nada por la boca a una persona inconsciente

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Los síntomas y efectos conocidos más importantes se describen en la Sección 2 y/o en la Sección 11.

**Síntomas:**



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

**Notas para el Médico:** Tratar sintomáticamente.

## 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1 Medios de extinción

#### Medios de extinción Apropriados

Utilizar espuma, dióxido de carbón (CO<sub>2</sub>), nitrógeno (N<sub>2</sub>), productos químicos secos o pulverizadores de agua. Se recomienda el uso de agua pulverizada o niebla .

#### Medios de extinción No Apropriados

NO USAR un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego. NO UTILIZAR medios de alta presión que puedan causar la formación de mezclas potencialmente explosivas de polvo y aire.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

#### Peligros específicos que presenta el producto químico:

Puede no resultar obvio que el negro de carbón está ardiendo a menos que el material se remueva y se observen ascuas y/o chispas. Se debe observar cuidadosamente el negro de carbón que haya estado ardiendo al menos durante 48 horas para garantizar que no haya parte del material que esté ardiendo sin llama. La combustión produce humos irritantes. El producto es insoluble y flota en el agua. Si es posible, intentar contener el material flotante.

**Productos de combustión peligrosos:** Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, Óxidos de azufre.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

#### Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios

Llevar equipo de protección apropiado. En caso de fuego, usar un equipo respiratorio autónomo.

## 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### Precauciones Individuales:

PRECAUCIÓN: El negro de carbón húmedo da lugar a superficies de paso resbaladizas. Evitar la formación de polvo. Asegurar una ventilación apropiada. Utilizar equipo de protección personal. Véase igualmente la Sección 8.

#### Para el personal de emergencia:

Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

**Precauciones relativas al medio ambiente:** Contener el producto vertido en el terreno, si es posible. El producto es insoluble y flota en el agua. Cualquier producto que pueda alcanzar las aguas debe ser confinado. Se debe notificar a las autoridades locales si no se pueden contener los vertidos.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

#### Métodos de contención:

Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### Métodos de Limpieza:

Si el material vertido contiene polvo o posee el potencial de crearlo se usarán sistemas de vacío a prueba de explosión y/o de limpieza apropiados para polvos combustibles. Se recomienda el uso de aspiradores con filtro de aire de alta eficiencia para partículas (HEPA). No crear nubes de polvo usando un cepillo o aire comprimido. No se recomienda barrer en seco. El agua pulverizada produce superficies de caminar muy resbaladizas y no da lugar a una eliminación satisfactoria de la contaminación del negro de carbón. Recoger y transferir a contenedores correctamente etiquetados. Véase la Sección 13.

### 6.4. Referencia a otras secciones

#### Referencia a otras secciones

Para más información, ver la sección 8. Para más información, ver la sección 13.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

#### Recomendaciones para una manipulación segura:

Evítese el contacto con la piel y los ojos. Evitar la formación de polvo. No respirar el polvo. Procurar una ventilación por extracción local adecuada en la maquinaria y en aquellos lugares donde se pueda generar polvo. No crear nubes de polvo usando un cepillo o aire comprimido. El polvo puede formar mezclas explosivas con el aire. Adoptar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Todas las partes metálicas de los equipos de mezcla y fabricación deben estar conectados a tierra. Asegurarse de que todo el equipo tenga una toma de tierra y esté conectado a tierra antes de empezar las operaciones de trasiego. El polvo fino puede penetrar en los equipos eléctricos y puede causar cortocircuitos. Si se requiere trabajo en caliente (soldadura, corte con soplete, etc.), se deberá despejar la zona de trabajo inmediata de producto negro de carbono y polvo.

#### Consideraciones generales sobre higiene:

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad.



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Condiciones de almacenamiento:

Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener separado del calor y de fuentes de ignición. No almacenar junto a agentes comburentes fuertes. No almacenar junto con productos químicos volátiles, ya que éstos pueden adsorberse en el producto.

Mantener en contenedores etiquetados adecuadamente.

El negro de carbono no puede clasificarse según la división 4.2 de los criterios de clasificación de la ONU como una sustancia que experimenta calentamiento espontáneo. No obstante, los criterios de la ONU para determinar si una sustancia experimenta calentamiento espontáneo dependen del volumen; es decir, la temperatura de autoignición disminuye para un volumen creciente. Esta clasificación puede no ser apropiada para contenedores de almacenamiento de gran volumen.

Antes de entrar en buques y espacios confinados que contienen negro de carbón, comprobar la cantidad de oxígeno existente, los gases inflamables y los posibles contaminantes tóxicos del aire. No dejar que se acumulen depósitos de polvo en las superficies, ya que pueden formar mezclas explosivas cuando llegan en suficientes concentraciones a la atmósfera.

#### Materiales incompatibles:

Agentes comburentes fuertes.

### 7.3. Usos específicos finales

#### Medidas de gestión de riesgos (MGR):

En virtud del artículo 14.4 del Reglamento REACH, no se ha desarrollado ningún escenario de exposición puesto que la sustancia no es peligrosa.

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

### 8.1. Parámetros de control

#### Pautas relativas a la exposición:

La tabla de abajo es un resumen. Por favor consulte la legislación específica para una información más completa

#### LIMITES DE EXPOSICIÓN

La tabla de abajo es un resumen. Por favor consulte la legislación específica para una información más completa.

#### Negro de Carbón, CAS RN 1333-86-4:

Argentina:3.5 mg/m3, TWA  
 Australia:3.0 mg/m3, TWA Fracción Inhalable  
 Bélgica:3.6 mg/m3, TWA  
 Brasil:3.5 mg/m3, PEL  
 Canadá (Ontario):3.0 mg/m3, TWA Fracción Inhalable  
 China:4.0 mg/m3, TWA; 8.0 mg/m3, STEL  
 Colombia:3.0 mg/m3, TWA Fracción Inhalable  
 La República Checa:2.0 mg/m3, TWA  
 Finlandia:3.5 mg/m3, TWA; 7.0 mg/m3, STEL



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

Francia - INRS:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA Fracción Inhalable  
 Hong Kong:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA  
 Indonesia:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA/NABs  
 Irlanda:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA; 7.0 mg/m<sup>3</sup>, STEL  
 Italia:3.0 mg/m<sup>3</sup>, TWA Fracción Inhalable  
 Japón SOH:4.0 mg/m<sup>3</sup>, TWA; 1.0 mg/m<sup>3</sup>, TWA Fracción Respirable  
 Corea:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA  
 Malasia,:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA  
 Países Bajos - MAC:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA Fracción Inhalable  
 México: 3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA  
 Noruega:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA  
 España:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA (VLA-ED)  
 Suecia:3.0 mg/m<sup>3</sup>, TWA  
 Reino Unido - WEL:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA Fracción Inhalable; 7.0 mg/m<sup>3</sup>, STEL Fracción Inhalable  
 Estados Unidos (en ingles US) ACGIH - TLV:3.0 mg/m<sup>3</sup>, TWA Fracción Inhalable  
 Estados Unidos (en ingles US) OSHA - PEL:3.5 mg/m<sup>3</sup>, TWA  
 Venezuela - Covenin: 3.5 mg/m<sup>3</sup>. TWA

### NOTA:

(1) Salvo que se indique de otro modo, como "respirable" o "inhalable", el límite de exposición representa un valor "total". Se ha demostrado que el límite de exposición inhalable es más restrictivo que el límite de exposición total, en un factor de aproximadamente 3.

(2)Negroven, S.A. se cifie al valor TLV-TWA inhalable de la ACGIH estadounidense que es de 3,0 mg/m<sup>3</sup>.

**AGW:** (valor límite ambiental)

**INRS:** Institut National de Recherche et de Securite (Instituto Nacional de Investigación y Seguridad)

**MAC:** Maximaal Aanvaarde Concentraties (Máxima concentración permitida)

**MHLW:** (Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar)

**NABS:** Nilai Ambang Batas (valor límite máximo)

**OEL:** Occupational Exposure Limit (Límite de exposición ambiental)

**PEL:** Permissible Exposure Limit (Límite de exposición permisible)

**SOH:** (Sociedad de la medicina del trabajo)

**STEL:** Short Term Exposure Limit (Límite de exposición a corto plazo)

**TLV:** Threshold Limit Value (Valor límite umbral)

**TRGS:** Technische Regeln für Gefahrstoffe (Regla técnica para materiales peligrosos)

**TWA:** Time Weighted Average (Tiempo ponderado promedio)

**US ACGIH:** United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Estados Unidos, Conferencia americana de higienistas industriales gubernamentales)

**US OSHA:** United States Occupational Safety and Health Administration (Estados Unidos, Administración de seguridad y salud ocupacional)

**VME:** Valeur Moyenne d'Exposition (Valor medio de exposición)

**WEL:** Workplace Exposure Limit (Límite de exposición ambiental)

**VLA-ED** - Valor limite ambiental de exposicion diaria (environmental value of daily exposure limit)

### Nivel sin efecto derivado (DNEL)

Tal como requiere el Reglamento de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias y Preparados Químicos (REACH) de la UE, el Consorcio REACH de productores de negro de carbono desarrolló un nivel sin efecto derivado (DNEL) para negro de carbono de 2 mg/m<sup>3</sup> inhalables en base a los resultados de estudios de salud humana, y de 0,5 mg/m<sup>3</sup> respirables en base a los resultados de estudios con animales.

### Concentración prevista sin efecto (CPSE)

No procede.



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### 8.2. Controles de exposición

#### Controles técnicos:

Asegurar ventilación adecuada para mantener la concentración por debajo de los valores límite de exposición profesionales. Procurar una ventilación por extracción local adecuada en la maquinaria y en aquellos lugares donde se pueda generar polvo.

#### Equipos de Protección Personal (EPP):

##### Protección Respiratoria:

En ambientes en los que se espera que la concentración del producto en el aire supere los límites establecidos por las normas laborales, puede ser admisible el uso de un equipo respiratorio purificador de aire homologado (APR). La protección que brindan estos equipos purificadores de aire es limitada. Utilizar un equipo respiratorio autónomo, si existe riesgo de fugas incontrolables, si los niveles de exposición no se conocen, o en cualquier circunstancia en la que el equipo respiratorio purificador de aire no pueda proporcionar una protección adecuada. El uso de cualquier equipo respiratorio de protección, se debe complementar con un programa integral de protección respiratoria, implementado de acuerdo con las normas nacionales y las mejores prácticas industriales.

Las siguientes entidades y organizaciones aprueban equipos respiratorios y también establecen los criterios para programas de protección respiratoria:

USA.: Requerida la aprobación de NIOSH bajo 42 CFR 84.

OSHA (29 CFR 1910.134).

ANSI Z88.2-1992 (Protección respiratoria).

Unión Europea: CR592 Pautas para la selección y el uso de protección respiratoria.

Alemania: DIN/EN 143 Dispositivos de protección respiratoria para materiales pulverulentos.

Reino Unido: BS 4275 Recomendaciones para la selección, el uso y el mantenimiento de equipos de protección respiratoria. HSE: Notas Guía HS(G)53 sobre equipos de protección respiratoria.

##### Protección de las manos:

Usar guantes de protección para prevenir ensuciarse las manos. Utilizar una crema de protección de la piel antes de manipular el producto. Lavar las manos y otras zonas de piel expuestas con agua y un jabón suave.

##### Protección ocular y de la cara:

Usar protección para los ojos/la cara. Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras).

##### Protección de la piel y del cuerpo:

Usar ropa de protección adecuada. Lavar la ropa diariamente. La ropa de trabajo no debe sacarse del lugar de trabajo.

##### Otro:

Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y de seguridad. Debe haber una estación de lavado de ojos de emergencia y una ducha de seguridad ubicadas en las inmediaciones.

**Controles de exposición medioambiental:** De acuerdo con todos los reglamentos locales y los requisitos de autorización.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

<b>Estado físico:</b>	Sólido
<b>Color:</b>	Negro
<b>Aspecto:</b>	Polvo o Granulos Negros
<b>Olor:</b>	Ninguno
<b>Umbral Olfativo</b>	No aplicable



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

<u>Propiedad</u>	<u>Valores</u>	<u>Observaciones / Métodos</u>
<b>pH:</b>	6 - 11	2 - 4 (Negro de Humo oxidado) 6 - 11 (Negro de Humo no oxidado) 50 g/l agua, 68 °F (20 °C) ASTM 1512
<b>Punto de fusión/punto de congelación:</b>		No Aplica
<b>Punto de ebullición e intervalo de ebullición:</b>		No Aplica
<b>Tasa de Evaporación:</b>		No Aplica
<b>Presión de vapor:</b>		No Aplica
<b>Densidad del vapor</b>		No Aplica
<b>Densidad:</b>	1.7 - 1.9 g/cm <sup>3</sup>	@ 20°C
<b>Densidad aparente:</b>	200-680 kg/m <sup>3</sup> 20-380 kg/m <sup>3</sup>	(Granulos) (Polvo)
<b>Densidad relativa a 20 °C:</b>	1.7 - 1.9	
<b>Solubilidad en Agua:</b>	Insoluble	
<b>Solubilidad (es)</b>	Insoluble	
<b>Coefficiente de Partición (n-octanol/agua)</b>		No Aplica
<b>Temperatura de descomposición:</b>		No Aplica
<b>Viscosidad:</b>		No Aplica
<b>Viscosidad Dinámica:</b>		No Aplica
<b>Viscosidad Cinemática:</b>		No Aplica
<b>Propiedades comburentes:</b>		No Aplica
<b>Punto de reblandecimiento:</b>		No Aplica
<b>Contenido (%) COV:</b>		No Hay información Disponible
<b>% Volátiles (en peso):</b>	< 2,5% 2 - 8%	(950 °C) (Negro de Humo no oxidado) (Negro de Humo oxidado)
<b>% Volátiles (por volumen):</b>		No Hay información Disponible
<b>Tensión Superficial:</b>		No Hay información Disponible
<b>Propiedades explosivas:</b>		El Polvo puede formar mezclas explosivas con el aire.
<b>Punto de Inflamación:</b>		No Aplica
<b>Inflamabilidad (Sólido, Gas)</b>	Combustible a 600°C	No está clasificado como Sólido Inflamable
<b>Límite de inflamabilidad con el aire:</b>		No Hay información Disponible
<b>Límite inferior de explosión en aire:</b>	50 g/m <sup>3</sup>	(polvo)
<b>Límite superior de explosión en aire:</b>		No Determinado
<b>Constante Kst</b>	110 bar m/s (ST class 1)	
<b>Temperatura de Autoignición:</b>	>140 °C	(en transporte) Código Marítimo Internacional para Mercancías Peligrosas (IMDG, International Maritime Dangerous Goods). No clasificada como sustancia auto-calentadora.
<b>Temperatura de Ignición Mínima:</b>	> 500°C > 315°C	(Horno BAM) VDI 2263 (Horno Godberg-Greenwald) VDI 2263
<b>Energía mínima de ignición:</b>	> 10,000 mJ	VDI 2263





RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

Energía de ignición:		No Hay información Disponible
Presión máxima de explosión absoluta:	10 bar	VDI 2263 10 bares a una presión de arranque inicial de 1 bar.
Velocidad máxima de aumento de presión:	30 - 400 bares/s	VDI 2263 y ASTM E1226-88
Valor Kst:	110 bar m/s (Class ST1)	
Velocidad de combustión:	> 45 segundos	(no clasificado como "altamente inflamable" ó de "fácil ignición")
Clasificación de la explosión del polvo:	ST1	

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Reactividad

**Reactividad:** Puede reaccionar exotérmicamente en contacto con comburentes fuertes.

### 10.2. Estabilidad química

**Estabilidad:** Estable en las condiciones recomendadas de manipulación y almacenamiento.

### Datos sobre explosiones

**Sensibilidad a impactos mecánicos:** No sensible a impactos mecánicos

**Sensibilidad a descargas electrostáticas:** El polvo puede formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la formación de polvo. No crear nubes de polvo usando un cepillo o aire comprimido. Adoptar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Todas las partes metálicas de los equipos de mezcla y fabricación deben estar conectados a tierra. Asegurarse de que todo el equipo tenga una toma de tierra y esté conectado a tierra antes de empezar las operaciones de trasiego.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

**Polimerización peligrosa:** No presenta riesgo de polimerización peligrosa.

**Posibilidad de reacciones peligrosas:** Ninguna durante un proceso normal.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

**Condiciones que deben evitarse:** No exponer a temperaturas superiores a 300 °C. Mantener separado del calor y de fuentes de ignición. Evitar la formación de polvo.

### 10.5. Materiales incompatibles

**Materiales incompatibles:** Agentes comburentes fuertes.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

**Productos de descomposición peligrosos:** Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Óxidos de azufre, Productos de combustión orgánicos



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

##### Toxicidad aguda

##### DL50 oral:

DL50/oral/rata = &gt; 8000 mg/kg. (Equivalente a OECD TG 401).

##### CL50 (inhalación):

No hay datos disponibles.

##### DL50 cutánea:

No hay datos disponibles.

##### Corrosión o irritación cutáneas:

Conejo: no irritante. (Equivalente a OECD TG 404). Edema = 0 (máx. puntuación posible para la irritación: 4). Eritema = 0 (máx. puntuación posible para la irritación: 4). Evaluación: No irritante para la piel.

##### Lesiones oculares graves o irritación ocular:

Conejo: no irritante. (OECD TG 405). Córnea: 0 (máx. puntuación posible para la irritación: 4). Iris: 0 (máx. puntuación posible para la irritación: 2). Conjuntiva: 0 (máx. puntuación posible para la irritación: 3). Quemosis: 0 (máx. puntuación posible para la irritación: 4).

Evaluación: No irritante para los ojos.

##### Sensibilización:

Piel de cobaya (ensayo de Buehler): No sensibilizante (OECD TG 406).

**Evaluación:** No sensibilizante en los animales. No existen casos de sensibilización en humanos.

##### Mutagenicidad en células germinales

##### In Vitro

El negro de carbón no es apropiado para ser evaluado en sistemas bacterianos (ensayo de Ames) y otros sistemas in vitro debido a su insolubilidad. Sin embargo, cuando se evaluaron los extractos de negro de carbón con solvente orgánico los resultados no presentaron efectos mutagénicos. Los extractos de negro de carbón con solvente orgánico pueden contener trazas de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Un ensayo que examinó la biodisponibilidad de los HAP mostró que los HAP se encuentran estrechamente unidos al negro de carbón y no son biodisponibles. (Borm, 2005)

##### In vivo

En una investigación experimental, los cambios mutacionales en el gen HPRT han sido reportadas en células epiteliales alveolares en las ratas tras una exposición por inhalación al negro de carbón. Se cree que este resultado es específico de las ratas y consecuencia de la "sobrecarga de los pulmones" (Driscoll, 1997) que conduce a una inflamación crónica que libera especies reactivas del oxígeno. Se cree que es un efecto secundario genotóxico y por tanto, el negro de carbón como tal no debe considerarse como mutagénico.

**Evaluación:** La mutagenicidad in vivo en las ratas ocurre a través de mecanismos secundarios a un nivel mínimo y es una consecuencia de la "sobrecarga de los pulmones" lo cual provoca una inflamación crónica y la liberación de especies reactivas del oxígeno. Este mecanismo se considera un efecto genotóxico secundario y por tanto, el negro de carbón como tal no debe clasificarse como mutagénico.



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### Carcinogenicidad

#### TOXICIDAD EN LOS ANIMALES:

Rata, oral, duración 2 años.

Efecto: no hay tumores.

Ratón, oral, duración 2 años.

Efecto: no hay tumores.

Ratón, dérmico, duración 18 meses.

Efecto: no hay tumores.

Rata, inhalación, duración 2 años.

Órgano diana: pulmones.

Efecto: inflamación, fibrosis, tumores.

#### Nota:

Los tumores en los pulmones de la rata se consideran relacionados con la "sobrecarga de los pulmones" más que por un efecto químico específico del negro de carbón presente en los pulmones. Estos efectos en las ratas han sido encontrados en varios ensayos con otras partículas inorgánicas poco solubles y parecen ser específicos de las ratas (ILSI, 2000). Los tumores no se han observado en otras especies (p.ej., ratón y hámster) para el negro de carbón u otras partículas poco solubles en circunstancias y condiciones de ensayo similares.

#### ESTUDIOS DE MORTALIDAD (Datos en Humanos):

Un ensayo con negro de carbón en trabajadores de plantas de producción en el Reino Unido (Sorahan, 2001) encontró un mayor riesgo de cáncer pulmonar en dos de las cinco plantas estudiadas; no obstante, el aumento no estaba relacionado con las dosis de negro de carbón. De manera que los autores no consideran el mayor nivel de riesgo de cáncer pulmonar sea debido a la exposición al negro de carbón. Un ensayo alemán con el negro de carbón en trabajadores de una planta (Morfeld, 2006; Buechte, 2006) encontró un aumento del riesgo de cáncer pulmonar como lo hizo Sorahan, 2001 (ensayo en el Reino Unido), pero sin hallar una asociación con la exposición al negro de carbón. Un amplio ensayo en los EUA con trabajadores de 18 plantas mostró una reducción del riesgo de cáncer pulmonar por negro de carbón (Dell, 2006). Basado en estos estudios, el grupo de trabajo de febrero 2006 de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) concluyó que la evidencia para la carcinogenicidad en humanos resultaba inadecuada (IARC, 2010).

Debido a esta evaluación no concluyente de IARC sobre el negro de carbón, Sorahan y Harrington (2007) reanalizaron los datos del ensayo en el Reino Unido usando una hipótesis de exposición alternativa y encontraron una relación positiva con la exposición al negro de carbón en dos de las cinco plantas. La misma hipótesis de exposición fue aplicada por Morfeld y McCunney (2009) al estudio del grupo alemán; en contraste, ellos no hallaron relación entre la exposición al negro de carbón y el riesgo de cáncer pulmonar y por tanto, no pudieron apoyar la hipótesis de exposición alternativa usada por Sorahan y Harrington.

En términos generales, como resultado de estas investigaciones



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER SEGÚN IARC:

En el 2006 la IARC ratificó sus resultados de 1995 respecto a si existe "evidencia inadecuada" en ensayos clínicos en humanos sobre la evaluación del negro de carbón como causante de cáncer en los humanos. La IARC concluyó que existe "evidencia suficiente" a partir de los estudios con animales experimentales sobre la carcinogenicidad del negro de carbón. La evaluación global de IARC sobre el negro de carbón lo declara como "posiblemente carcinogénico para los humanos (Grupo 2B)". Esta conclusión se basa en las directivas de IARC que generalmente exigen esta clasificación cuando una especie presenta carcinogenicidad en dos o más estudios con animales (IARC, 2010). Los extractos con solvente de negro de carbón se usaron en un ensayo con ratas que evidenciaron tumores en la piel tras la aplicación térmica y varios ensayos en ratones que mostraron sarcomas después de la inyección subcutánea. IARC concluyó que había "evidencia suficiente" de que los extractos con negro de carbón pueden causar cáncer en animales (Grupo 2B).

### CLASIFICACIÓN DEL CÁNCER SEGÚN ACGIH:

Carcinógeno confirmado para los animales con relevancia desconocida para los humanos (Carcinógeno de categoría A3).

#### EVALUACIÓN:

Si se aplican los reglamentos de auto-clasificación según el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Sustancias Químicas, el negro de carbón no se clasifica como carcinógeno. Los tumores en los pulmones son inducidos en las ratas como resultado de la exposición repetida a partículas inertes poco solubles como el negro de carbón y otras. Los tumores en las ratas se deben a un mecanismo secundario no genotóxico asociado al fenómeno de la sobrecarga pulmonar. Se trata de un mecanismo específico de la especie con una relevancia cuestionable para la clasificación en los humanos. Como apoyo a esta opinión, la guía de orientación del CLP relativa a la toxicidad específica en órganos diana – exposición repetida (STOT-RE), cita la sobrecarga pulmonar entre los mecanismos que no son relevantes para los humanos. Algunos ensayos en humanos demuestran que la exposición al negro de carbón no aumenta el riesgo de carcinogenicidad.

#### Toxicidad reproductiva y del desarrollo:

#### EVALUACIÓN:

En estudios con animales no se han reportado efectos en los órganos reproductivos o en el desarrollo fetal debidos a toxicidad por dosis repetidas de larga duración.

#### STOT - exposición única:

#### EVALUACIÓN:

Sobre la base de los datos disponibles, no se espera toxicidad específica en los órganos diana tras una exposición única por vía oral, por inhalación o cutánea.



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) Nº 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### STOT - exposición repetida:

#### TOXICIDAD EN LOS ANIMALES:

Toxicidad tras dosis repetidas: inhalación (rata), 90 días, Concentración sin efecto adverso observado (NOAEC) = 1.1 mg/m<sup>3</sup> (respirable). Algunos efectos en los órganos diana a dosis más altas son la inflamación de los pulmones, hiperplasia y fibrosis.

Toxicidad tras dosis repetidas: oral (ratón), 2 años, Nivel sin efecto observado (NOEL) = 137 mg/kg (peso corporal)

Toxicidad tras dosis repetidas: oral (rata), 2 años, NOEL = 52 mg/kg (peso corporal)

A pesar de que el negro de carbón provoca irritación pulmonar, proliferación celular, fibrosis y tumores en la rata en condiciones de "sobrecarga de los pulmones", existe evidencia que demuestra ser una respuesta esencialmente específica de la especie y que no es relevante para los humanos.

#### ESTUDIOS DE MORBILIDAD (Datos en Humanos):

Los resultados de estudios epidemiológicos del negro de carbón con trabajadores de la producción sugiere que la exposición acumulativa a negro de carbón puede provocar una reducción leve, no clínica en la función pulmonar. Un ensayo en EUA sobre la morbilidad respiratoria indica un descenso de 27 ml en el FEV1 de 1 mg/m<sup>3</sup> para TWA 8 horas diarias (fracción inhalable) en una exposición durante 40 años (Harber, 2003). Un ensayo europeo anterior plantea que la exposición a 1 mg/m<sup>3</sup> (fracción inhalable) al negro de carbón durante 40 años de trabajo podría provocar una reducción de 48 ml en el FEV1 (Gardiner, 2001). Sin embargo, los cálculos de ambos estudios poseen solo una significación estadística dudosa. La reducción normal relacionada con la edad en un periodo similar de tiempo debería ser de alrededor de 1200 ml.

En el estudio realizado en los EUA, el 9 % del grupo de los grandes no fumadores expuestos (en contraposición al 5 % del grupo no expuesto) reportaron síntomas coherente con la bronquitis crónica. En el ensayo europeo las limitaciones metodológicas al administrar el cuestionario limitan las conclusiones que pueden extraerse sobre los síntomas descritos. De cualquier manera este estudio indica una relación entre el negro de carbón y las pequeñas opacidades en las radiografías del tórax, con efectos mínimos en la función pulmonar.



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### EVALUACIÓN DE LA INHALACIÓN:

Si se aplican los reglamentos de auto-clasificación en el GHS (SGA), el negro de carbón no se clasifica según STOT-RE para los efectos en los pulmones. La clasificación no está justificada sobre la base de una respuesta exclusiva en ratas como resultado de una "sobrecarga de los pulmones" tras la exposición a partículas poco solubles como el negro de carbón. El patrón de los efectos pulmonares en la rata, como la inflamación y la respuesta fibrótica, no se observan en otras especies de roedores, ni en primates no humanos o en humanos en condiciones similares de exposición. La sobrecarga de los pulmones no parece ser relevante para la salud humana. En términos generales la evidencia epidemiológica de investigaciones bien conducidas no muestra una relación causal entre la exposición al negro de carbón y el riesgo de enfermedades respiratorias no malignas en humanos. La clasificación STOT-RE para el negro de carbón tras la exposición por inhalaciones repetidas no está justificada.

### EVALUACIÓN ORAL:

Basado en los datos disponibles no se espera toxicidad específica en órganos diana tras la exposición oral repetida. Sobre la base de los datos disponibles y las propiedades químico-físicas (insolubilidad, bajo potencial de absorción), no se espera toxicidad específica en órganos diana tras exposición dérmica repetida.

### Peligro por aspiración:

### EVALUACIÓN:

Basado en la experiencia industrial y los datos disponibles no se espera un peligro por aspiración.

## 12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

### 12.1. Toxicidad

#### Toxicidad acuática:

Peces (Brachydanio rerio): CL50 (96 h) > 1000 mg/l. (Método: 203 de OCDE).  
 Daphnia magna: CE50 (24 h) > 5600 mg/l. (Método: 202 de OCDE).  
 Algas (Senedesmus subspicatus): CE50 (72 h) > 10.000 mg/l.  
 Algas (Senedesmus subspicatus): CSEO >= 10.000 mg/l. (Método: oecd 201)  
 Lodos activados: CE0 (3 h) >= 800 mg/l. (Método: DEV L3 ensayo TTC).

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

Los métodos para la determinación de biodegradabilidad no son aplicables para las sustancias inorgánicas

### 12.3. Potencial de bioacumulación

No se espera debido a las propiedades fisicoquímicas de la sustancia.

### 12.4. Movilidad en el suelo

#### Movilidad:

No se espera que migre. Insoluble.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT

Esta sustancia no se considera persistente, bioacumulable y tóxica (PBT). Esta sustancia no se considera muy persistente y muy bioacumulable (mPmB).



## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

**Renuncia:** La información que aparece en esta sección corresponde al producto tal y como está presentado y con la composición prevista que se describe en la Sección 3 de esta Ficha de Datos de Seguridad. La contaminación o el procesado pueden cambiar las características del residuo y los requisitos a cumplir. Asimismo, puede haber reglamentación que afecte a los recipientes vacíos, envoltorios o restos de enjuagues. La reglamentación estatal, provincial o local pueden ser diferentes a las federales.

**Listado de Códigos de Residuos:** Código de Residuos de UE no. 61303

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

**Restos de residuos/productos sin usar:** No liberar los residuos al alcantarillado. Este producto, tal como se suministra, se puede incinerar en instalaciones apropiadas o bien eliminar en conformidad con los reglamentos emitidos por las autoridades federales, estatales y locales pertinentes. Los mismos argumentos deben aplicarse a recipientes y envases.

### 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Se ensayaron siete (7) negros de carbón de referencia ASTM según el método ONU correspondiente a sólidos que experimentan calentamiento espontáneo, con el resultado de "No es una sustancia que experimenta calentamiento espontáneo de la División 4.2"; se ensayaron los mismos negros de carbón según el método ONU correspondiente a sólidos fácilmente combustibles, con el resultado de "No es un sólido fácilmente combustible de la División 4.1"; según las recomendaciones actuales de la ONU para el transporte de mercancías peligrosas.

Las siguientes organizaciones no clasifican el negro de carbono como "mercancía peligrosa" en el caso que este sea "carbono, no activado, de origen mineral". Los negros de carbono de Negroven S.A. se corresponden con esta definición.

#### DOT

14.1 N.º ID/ONU	No está regulado
14.2 Designación oficial de transporte	No está regulado
14.3 Clase de peligro	No está regulado
14.4 Grupo de embalaje	No está regulado

#### OACI (aereo)

14.1 N.º ID/ONU	No está regulado
14.2 Designación oficial de transporte	No está regulado
14.3 Clase de peligro	No está regulado
14.4 Grupo de embalaje	No está regulado

#### IATA

14.1 N.º ID/ONU	No está regulado
14.2 Designación oficial de transporte	No está regulado
14.3 Clase de peligro	No está regulado
14.4 Grupo de embalaje	No está regulado

#### IMDG

14.1 N.º ID/ONU	No está regulado
14.2 Designación oficial de transporte	No está regulado
14.3 Clase de peligro	No está regulado
14.4 Grupo de embalaje	No está regulado



RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### RID

14.1 N.º ID/ONU	No está regulado
14.2 Designación oficial de transporte	No está regulado
14.3 Clase de peligro	No está regulado
14.4 Grupo de embalaje	No está regulado

### ADR

14.1 N.º ID/ONU	No está regulado
14.2 Designación oficial de transporte	No está regulado
14.3 Clase de peligro	No está regulado
14.4 Grupo de embalaje	No está regulado

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Unión Europea

**Indicación de peligro:** No es una sustancia peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), sus diversas enmiendas y adaptaciones y la Directiva 67/548/CEE.

**Información de la UE sobre contacto con alimentos:** Este producto puede ser aceptable para aplicaciones que vayan a entrar en contacto con alimentos. Sin embargo, debido a variaciones en las distintas normativas nacionales dentro de la Unión Europea, se deben consultar las legislaciones aplicables de cada Estado miembro.

**Uso farmacéutico:** No autorizado.

#### Reglamentos nacionales

**Alemania Clase de peligro para el agua (WGK)** nwg (no pone en peligro el agua) **N.º IDWVGK: 1742**

**Clase de veneno suiza:** (ensayado y encontrado no tóxico): G-8938

#### Inventario Internacional

<b>TSCA</b> - Ley de control de sustancias tóxicas estadounidense, apartado 8(b), Inventario	Cumple
<b>DSL/NDL</b> - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá	Cumple
<b>EINECS/ELINCS</b> - Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas/Lista europea de sustancias químicas	Cumple
<b>ENCS</b> - Inventario de sustancias químicas existentes y nuevas de Japón	Cumple
<b>IECSC</b> - Inventario de sustancias químicas existentes de China	Cumple
<b>KECL</b> - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea	Cumple
<b>PICCS</b> - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas	Cumple
<b>AICS</b> - Inventario australiano de sustancias químicas	Cumple
<b>NZIoC</b> - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda	Cumple
<b>TCSI</b>	Cumple





RIF: J-00050787-2

## HOJA DE INFORMACION DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Según el Artículo 31 del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH), debe facilitarse una ficha de datos de seguridad (FDS) para las sustancias o los preparados peligrosos. Este producto no cumple los criterios de clasificación del Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP). Por lo tanto, tal documento está fuera del ámbito del Artículo 31 de REACH y no son aplicables los requisitos relativos al contenido de cada sección.

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

**Valoración de seguridad química para la UE:** En virtud del artículo 14.1 del Reglamento REACH, se ha llevado a cabo una valoración de seguridad química.

**Escenarios de exposición de la UE:** En virtud del artículo 14.4 del Reglamento REACH, no se ha desarrollado ningún escenario de exposición puesto que la sustancia no es peligrosa.

## 16. OTRAS INFORMACIONES

### **Extractos de Negro de carbón:**

Los negros de carbón comerciales generalmente contienen menos del 0.1% de hidrocarburos aromáticos policíclicos extraíbles con disolventes. El contenido de PAH en los extractos de disolventes depende de varios factores entre los que se incluyen, aunque no exclusivamente: el proceso de fabricación, las especificaciones técnicas del producto deseado, y el método analítico utilizado para medir e identificar los materiales extraíbles con disolventes. Las preguntas relacionadas con el contenido de hidrocarburos aromáticos policíclicos del negro de carbón y con el procedimiento analítico de medición, deben ser dirigidas directamente a su proveedor de negro de carbón.

### **Uso cosmético, alimentos y medicinas:**

Negroven, S.A. no respalda el uso de sus productos en aplicaciones directas o que estarán en contacto con alimentos, cosméticos o medicamentos.

### **Contacto Local:**

Negroven, S.A.  
 Av. Domingo Olavarría.  
 Zona Industrial Municipal Sur  
 Valencia, Venezuela  
 Tel.: +58241 5133500 / 3510  
 Fax: +582415133443  
 Preparado por: Negroven, S.A. - Seguridad industrial y Medio Ambiente & Atención al Cliente  
 Número de Revisión: 10  
 Fecha de Revisión: Febrero 2020  
 Revisión anterior: Septiembre 2019

### **Renuncia:**

La información expuesta aquí está basada en información que Negroven cree ser exacta. No se tiene la intención de dar una garantía, expresa o implícita. La información se proporciona únicamente para su información y consideración y Negroven no asume ninguna responsabilidad legal por el uso o dependencia de la misma. En el caso de una discrepancia entre la información del documento no Español y su equivalente en Español, la versión Española prevalecerá.